



Nähinformation - wichtig!

① **Mod. I und II Zuschnitt:** Bei Verwendung von Baumwollstoff - Viskose etc: Das Miederrückenteil wird nicht im Stoffbruch zugeschnitten, sondern auf rückwärtige Mitte an der 1 cm Saumzugabe für das Einpassen vom RV erfolgt. Bei Bedarf siehe Nähverlauf Modell II unter Punkt ⑤ RV. Bei Verwendung von Maschenstoff, Jersey etc: Es darf nur in gleicher Maschenlaufrichtung zugeschnitten werden. Vor dem Zuschnitt von Ärmelform Modell I: Ärmellänge messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil an der Unterkante anpassen. Alle Schnittteile werden auf doppelter Stofflage - dabei jeweilige Rüscheanteile von Modell I und II je 2 x - mit 1 cm Saumzugabe an den Aussenrandkanten zugeschnitten, jedoch bei Modell I Ärmelunterkante erfolgen 3 cm. Abnäher am Mieder-Vorderteil müssen auf linke Stoffseite mit Heftfaden übertragen werden. **Zur Vorbereitung Mod. I und II:** Blende für Halsausschnittbesatz - Maß incl. Saum siehe Tabelle - in senkrechtem Maschenlauf  zuschneiden, ebenso für Modell II Ärmelunterkantenbesatz - dito aufbb Vlies. Der Zuschnitt gilt auch für Baumwollstoff. **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist darauf zu achten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden. ① Erklärung: Rts auf rts - rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite. Lks auf lks - linke Stoffseite auf linke Stoffseite. Rts auf lks - rechte Stoffseite auf linke Stoffseite. Lks auf rts - linke Stoffseite auf rechte Stoffseite.

Nähverlauf Mod. I Kleid-Jerseystoff

① **Miedervorderteil - Abnäher:** Bei Maschenstoff mit Jerseyadel arbeiten. Abnäher auf linker Stoffseite zusammenstecken, heften und gegensteppen. Bügeln. Vorderteil rts auf rts auf Rückenteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

② **Ärmel:** Ärmel rts auf rts an Armausschnittkanten passen (Markierung vorn beachten) - dabei Armkugel im Schulterbereich etwas einhalten - feststecken, heften und gegensteppen. Jew. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Rtg Ärmel hin bügeln. Kleidungsstück rts auf rts falten. Seitliche Saumkanten - über Ärmellängssaumkanten hinweg - zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

③ **Blende-Halsausschnittbesatz:** Den Längsstreifen für Blende auf linker Stoffseite mit aufbb. Vlies versehen. Streifen längs, rts auf rts falten und verbinden. Blendenteil an einer Oberkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Blende mit unversäuberter Kante und einfacher Stofflage rts auf rts an Halsausschnittkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt schmal zurückschneiden. Blende lks auf lks über Saum in den Halsausschnitt einfalten, feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln.

④ **Rüscheanteile - Stufe 1, 2 und 3:** Die kleinsten Rüscheanteile - Stufe 1, rts auf rts legen. Seitliche Saumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Rüscheanteil an Oberkante auf Miederunterkantenweite einreihen. Eingeriehenes gleichmäßig verteilen. Rüscheanteil mit eingeriehener Kante rts auf rts an Miederunterkante passen, feststecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Gleichen Arbeitsvorgang für Stufe 2 - mittelgroße Rüsche, desgleichen für Stufe 3 - Unterkantenrüsche. Bügeln.

⑤ **Anprobe für Ärmel- und Kleiderlänge: 1. Je nach Stoffart:** Unterkantensäume mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante lks auf lks falten, feststecken und gegensteppen. **2. Alternativ:** Schmalen Saum lks auf lks ineinanderfalten, feststecken und gegensteppen. Bügeln.

⑥ **Schleife:** 57 cm Satinband - an jew. Ende 0,5 cm Saum umfalten, feststecken und schmal gegensteppen. Band in Schleifenform legen und mittig mit Stechnadel feststecken. Verbliebenen Abschnitt (8cm) um Schleifenmitte fügen, feststecken und von Hand mit einigen Stichen festigen. Schleife mittig auf Miederunterkante passen, feststecken und von Hand festnähen.

Nähverlauf Mod. II Bluse-Baumwollstoff

① **Miedervorderteil - Abnäher:** Abnäher auf linker Stoffseite zusammenstecken, heften und gegensteppen. Bügeln. Rückenteile rts auf rts auf Vorderteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

② **Ärmel:** Ärmel an Ober- und Unterkante wie markiert einreihen. Besatzstreifen für Ärmelunterkante auf linker Stoffseite mit aufbb. Vlies versehen. Besatzstreifen rts auf rts an Ärmelunterkanten passen, feststecken und gegensteppen. Jeweilige Unterkante vom Besatz schmal lks auf lks falten, feststecken und heften. Besatz über Saum von Ärmelunterkante falten, feststecken und gegensteppen. Ärmel rts auf rts an Armausschnittsaumkanten passen (Markierung vorn beachten), feststecken, heften und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Rtg Ärmel hin bügeln. Kleidungsstück rts auf rts falten. Seitliche Saumkanten - bis Ärmelendkante - zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

③ **Blende-Halsausschnittbesatz:** Den Längsstreifen für Blende auf linker Stoffseite mit aufbb Vlies versehen. Blendenteil an einer Oberkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Blende mit unversäuberter Kante und einfacher Stofflage an Halsausschnittkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt schmal zurückschneiden. Blende lks auf lks, über Saum in den Halsausschnitt einfalten, feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln.

④ **Rüscheanteil Stufe 1 Modell II:** Die kleinen Rüscheanteile rts auf rts legen. Seitliche Saumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Eine Rüschenhälfte auf Stoffbruch falten und senkrecht zusammenstecken. In den gefalteten Stoffbruch einen Einschnitt - bei Gr. 34-36 von 10 cm / 38-40 von 9 cm / 42-44 von 13 cm / 46-48 von 12 cm / 50-52 von 10,5 cm - einbringen. Rüscheanteil an Oberkante auf Miederunterkantenweite einreihen. Eingeriehenes gleichmäßig verteilen. Rüscheanteil mit eingeriehener Kante rts auf rts an Miederunterkante passen, feststecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

⑤ **Reißverschluß:** An rückwärtiger Mitte jeweils 1 cm Saum - den Einschnitt (Maß s. oben unter Punkt ④ Rüsche) einbeziehen - lks auf lks falten, feststecken und heften. Bügeln. Reißverschluß verdeckt einpassen, feststecken, heften und mit RV-Fuß gegensteppen. Rüschenunterkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saum 1 cm breit, lks auf lks falten, feststecken und gegensteppen.

⑥ **Schleife:** 57 cm Satinband - an jew. Ende 0,5 cm Saum umfalten, feststecken und schmal gegensteppen. Band in Schleifenform legen und mittig mit Stechnadel feststecken. Verbliebenen Abschnitt (8 cm) um Schleifenmitte fügen, feststecken und von Hand mit einigen Stichen festigen. Schleife mittig auf Miederunterkante passen, feststecken und von Hand festnähen.